

## カートリッジ式純水器「NSシリーズ」

カートリッジ式純水器の販売と、ブレイクした樹脂を回収し、再生済みの樹脂との入替えサービスを行っています。必要水量によりイオン交換樹脂量5L～100Lまでの品揃えがあります。

カートリッジ式純水器は、

- ①再生業務が不要(再生薬品が不要)
  - ②排水設備が不要
  - ③設置スペースが現地再生タイプに比べ小さい
- 等のメリットがあります。

### イオン交換樹脂再生業務

カートリッジ式純水器のブレイクした樹脂を回収し、塩酸と苛性ソーダにて専用工場  
で再生しております。

少量での再生ラインも設け、ユーザーごと、用途ごとの再生を可能としております。

イオン交換樹脂の再生は機器本体(カートリッジ式純水器)が他社の製品でありまして  
もご相談承ります。また、キレート樹脂のCa変換なども行います。



### カートリッジ式純水器 仕様一覧表

品番	水質計	標準流量 (L/h)	純水採取量 (L)	イオン交換樹脂 樹脂量(L)	外形寸法 (mm)	運転重量 (kg)	最高使用圧力 (kgf/cm <sup>2</sup> )
カートリッジ純水器 NS-5	ランプ表示	25～100	約900	5	直径168×全高526	11	3.5
カートリッジ純水器 NS-5	メーター表示	25～100	約900	5	直径168×全高590	11	3.5
カートリッジ純水器 NS-10	メーター表示	50～200	約1800	10	直径165×全高862	18	3.5
カートリッジ純水器 NS-15	メーター表示	75～300	約2700	15	直径194×全高1009	28	3.5
カートリッジ純水器 NS-20	メーター表示	100～400	約3600	20	直径194×全高1245	31	3.5
カートリッジ純水器 NS-25	メーター表示	125～500	約4500	25	直径216×全高1011	33	3.5
カートリッジ純水器 NS-30	メーター表示	150～600	約5400	30	直径216×全高1135	37	3.5
カートリッジ純水器 NS-35	メーター表示	175～700	約6300	35	直径234×全高1135	43	3.5
カートリッジ純水器 NS-40	メーター表示	200～800	約7200	40	直径259×全高1135	52	3.5
カートリッジ純水器 NS-50	メーター表示	250～1000	約9000	50	直径259×全高1312	61	3.5
カートリッジ純水器 NS-60	メーター表示	300～1200	約10800	60	直径259×全高1494	70	3.5
カートリッジ純水器 NS-80	メーター表示	400～1600	約14400	80	直径356×全高1488	120	3.5
カートリッジ純水器 NS-100	メーター表示	500～2000	約18000	100	直径356×全高1936	170	3.5

純水採水量は原水水質200 $\mu$ S/cmを基準として計算したものです。水質により採水量は変動しますのでご了承願います。

別途、サイズ・樹脂量の変更可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

総合水処理装置・設計・施工・販売  
ナンスイ工業株式会社

〒530-0043

大阪市北区天満一丁目19番4号

TEL 06-6355-4840

FAX 06-6355-4850